



Канифольный флюс для ручной пайки ЛТИ-120

ОСТ 4Г 0.033.200

Общее описание

ЛТИ-120 – это классический канифольный флюс с высоким содержанием твердых веществ на спиртовой основе, предназначенный для ручной пайки РЭИ. Флюс отлично паяет по сложнопаяемым поверхностям, таким как никель, а также по меди, золоту и другим. Флюс дает чистую, блестящую поверхность после пайки. Высокое содержание твердых веществ позволяет паять протяжкой, не добавляя флюс. Флюс не предназначен для бессвинцовой пайки.

Свойства флюса

Параметр	Результат
Плотность (при 25 °С)	0,86
Содержание галогенида, %	0,65±0,5
Тест на медном зеркале	Пройден (М)
Содержание твердых веществ, %	22±1
IPC-J-STD-004-A: 2004	ROM1
Пленкообразователи	Канифоль
Внешний вид	Прозрачная жидкость темно-желтого цвета
Запах	Слабый спиртовой

Применение

Флюс применяется для ручной пайки компонентов. Нанесение возможно как точно из аппликатора, так и кистью.

Отмывка

Остатки флюса после пайки необходимо удалять. Флюс **ЛТИ-120** можно отмыть почти любыми представленными на рынке отмывочными жидкостями, например, на водной основе **Аквен-16**, **НаноКлин** и др, на спиртовой основе, такими как **УльтраКлин** и **ДиКлин**, а также спиртобензиновой смесью или жидкостью для ручной отмывки **Р-Клинер**.

Хранение

Флюс необходимо хранить в сухих помещениях, вдали от огня и нагревательных приборов при температуре не выше 30 °С. Гарантийный срок хранения 1 год.

Упаковка

Флюс поставляется в таре: 0.1, 1 и 10 литров.

